

Wartung Ihrer TEBA Holz-Alu-Haustür

Sie haben sich für eine hochwertige Holz-Alu-Haustür der Firma TEBA entschieden. Wir garantieren Ihnen, dass bei der Auswahl der Materialien und der Verarbeitung höchster Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Pflegefreundlichkeit gelegt wurde. Damit Sie jahrelang Freude an Ihrer Holz-Alu-Haustür haben, sollten Sie einige Pflege- und Wartungshinweise beachten.

Reinigen Sie die Haustür mit Wasser und mildem Haushaltsreiniger (wir empfehlen Spülmittel oder Essigreiniger). Die Aluminium-Außenseite sollten Sie nur mit mildem Haushaltsreiniger pflegen. Sollten Sie doch ein spezielles Aluminium Reinigungsmittel verwenden müssen, dann achten Sie bitte darauf, dass diesbezüglich eine Zulassung der GRM (Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden eV.) vorliegt. Es könnten evtl. Schäden an der Beschichtung entstehen, die in den meisten Fällen erst nach Monaten sichtbar werden. Wir empfehlen zur Farberhaltung und Konservierung der Alu-Oberfläche, mehrmals im Jahr ein geeignetes Pflegemittel aufzutragen.

Die Reinigung der Scheiben so wie die Entfernung von Etiketten hat mit milden Reinigungsmitteln zu erfolgen. Kratzende Werkzeuge, Rasierklingen, Schaber und Stahlwolle sollten nicht verwendet werden, da sie Kratzspuren in der Oberfläche verursachen. Die Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas liegen bei.

Die witterungsbeständigen Dichtungen sollten Sie vor jedem Winter mit einer Dichtungspflege einreiben. Sie schützen dadurch die Dichtungen vor frühzeitiger Alterung und Beschädigung. Evtl. Abdrücke der Gummidichtung sind kein Reklamationsgrund.

Alle beweglichen Beschlagteile sind chromatisiert und weitgehend wartungsfrei. Sie benötigen nur ein- bis zweimal im Jahr eine Kontrolle auf Leichtgängigkeit.

1. Fetten oder ölen Sie alle beweglichen Teile und Verschlussstellen-Führungen.
2. Verwenden Sie ausschließlich säure- und harzfreies Fett oder Öl.
3. Prüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Beschlagteile auf festen Sitz und auf Verschleiß. Lassen Sie gegebenenfalls die Befestigungsschrauben nachziehen bzw. die defekten Teile austauschen.

Sie schützen damit die Beschläge auch vor vorzeitigem Verschleiß.



ACHTUNG! Verletzungsgefahr bei Funktionsstörung!

Die Haustür nicht weiter betätigen, sondern sichern und umgehend instandsetzen lassen; auch folgende Arbeiten dürfen nur von einem Fachmann ausgeführt werden: - der Austausch von Beschlagteilen - das Ein- und Aushängen des Türflügels - alle Einstellarbeiten an den Beschlägen.